



Material de Fabricación

- Fabricadas en Latón Natural

Usos

Usadas para conectar líneas de gas y/o equipos. Recomendable para instalaciones de tubería que trabajen con baja y media presión, donde no se encuentren a una excesiva vibración o movimiento de los tubos. Contemplar su uso en espacios ventilados para más detalles visita https://www.coflex.com.mx/es_MX/manualinstalacion

Instrucciones de Instalación

1. Para uniones con terminales roscadas emplear cinta selladora para gas.
2. En uniones flare aplique el torque necesario para asegurar la unión metal-metal.
3. Verificar con agua jabonosa que no existan fugas. En caso de ser necesario apriete firmemente hasta que la fuga desaparezca. **NO UTILICE FUEGO PARA VERIFICAR FUGAS.**
4. Al terminar limpie con agua las conexiones de cualquier residuo de jabón.

Advertencia

- No emplee conexiones donde las terminaciones flare estén dañadas o deformadas, de tal manera que eviten un sello hermético en la unión metal-metal.
- Evite el empleo de cinta selladora en las terminaciones flare. Estas impiden un la unión metal-metal.
- Verifique la hermeticidad de la instalación aplicando solución jabonosa o utilizando detector de fugas, nunca utilice fuego para verificar la ausencia de fugas. En caso de fuga apriete hasta que desaparezca.

Modelo	Longitud (cm)	Conexión
2-UCE-56	Codo estufa	5/16" Flare X 3/8" FNPT
2-UCE-58	Codo estufa	5/16" Flare X 1/2" FNPT 3/8" Flare X 3/8" FNPT
2-UCE-66	Codo estufa	3/8" Flare X 1/2" FNPT
2-UCE-68	Codo estufa	3/8" Flare x 3/8" Flare
2-UCE-90	Adaptador Codo para válvulas de gas recta	3/8" Flare x 3/8" Flare
2-UCE-90T	Adaptador Codo y T para válvulas de gas recta	3/8" Flare x 3/8" Flare x 3/8" Flare
2-UCE-91	Adaptador Codo para válvulas de gas recta	5/16" Flare x 5/16" Flare
2-UCE-91T	Adaptador Codo y T para válvulas de gas recta	5/16" Flare x 5/16" Flare x 5/16" Flare
2-UCT-44	Codo terminal	1/4" Flare x 1/4" MNPT

2-UCT-54	Codo terminal	5/16" Flare x 1/4" MNPT
2-UCT-56	Codo terminal	5/16" Flare x 3/8" MNPT
2-UCT-58	Codo terminal	5/16" Flare x 1/2" MNPT
2-UCT-64	Codo terminal	3/8" Flare x 1/4" MNPT
2-UCT-66	Codo terminal	3/8" Flare x 3/8" MNPT
2-UCT-68	Codo terminal	3/8" Flare x 1/2" MNPT
2-UCT-86	Codo terminal	1/2" Flare x 3/8" MNPT
2-UCU-5	Codo unión	5/16" Flare x 5/16" Flare
2-UCU-6	Codo unión	3/8" Flare x 3/8" Flare
2-UTC-5	Tuerca cónica	5/16"
2-UTC-6	Tuerca cónica	3/8"
2-UTC-8	Tuerca cónica	1/2"
2-UNU-4	Niple unión	1/4" Flare x 1/4" Flare
2-UNU-5	Niple unión	5/16" Flare x 5/16" Flare
2-UNU-6	Niple unión	3/8" Flare x 3/8" Flare
2-UTT-38	T Terminal	3/8 X 3/8 x 3/8 NPT
2-UTT-56	T Terminal	5/16 x 5/16 x 3/8 NPT
2-UTU-5	T unión	5/16" Flare
2-UTU-6	T unión	3/8" Flare
2-UNC-46	Niple campana	1/4" Flare x 3/8" FNPT
2-UNC-56	Niple campana	5/16" Flare x 3/8" FNPT
2-UNC-58	Niple campana	5/16" Flare x 1/2" FNPT
2-UNC-64	Niple campana	3/8" Flare x 1/4" FNPT
2-UNC-66	Niple campana	3/8" Flare x 3/8" FNPT
2-UNC-68	Niple campana	3/8" Flare x 1/2" FNPT
2-UNC-88	Niple campana	1/2" Flare x 1/2" FNPT
2-UNCS-68	Niple campana Soldable	3/8"
2-UNT-44	Niple terminal	1/4" Flare x 1/4" MNPT
2-UNT-48	Niple terminal	1/4" Flare x 1/2" MNPT
2-UNT-56	Niple terminal	5/16" Flare x 3/8" MNPT
2-UNT-58	Niple terminal	5/16" Flare x 1/2" MNPT
2-UNT-64	Niple terminal	3/8" Flare x 1/4" MNPT
2-UNT-66	Niple terminal	3/8" Flare x 3/8" MNPT
2-UNT-68	Niple terminal	3/8" Flare x 1/2" MNPT
2-UNT-86	Niple terminal	1/2" Flare x 3/8" MNPT
2-UNT-88	Niple terminal	1/2" Flare x 1/2" MNPT
2-UNU-54	Niple reducción	5/16" Flare x 1/4" Flare
2-UNU-65	Niple reducción	3/8" Flare x 5/16" Flare
2-UNU-86	Niple reducción	1/2" Flare x 3/8" Flare
2-UTH-5	Tapón hembra	5/16" Flare
2-UTH-6	Tapón hembra	3/8" Flare
2-UTH-8	Tapón hembra	1/2" Flare
2-UTCB-5	Tuerca Movíl (Loca)	5/16 Flare
2-UTCB-6	Tuerca Movíl (Loca)	3/8 Flare

2-UCE-38	Codo Espiga 90° Hembra	3/8 Flare
2-UTI-14	Tuerca izquierda gas	7/8" Izq.
2-UTI-14M	Tuerca izquierda gas con maneral	7/8" Izq.
2-UPP-4S	Punta pol roscada sin "O" ring	Punta Pol x 2"
2-UPP-4	Punta pol roscada con "O" ring	Punta Pol x 2"
2-UPP-5	Punta pol roscada con "O" ring	Punta Pol x 3"
2-UPP-6	Punta pol roscada con "O" ring	Punta Pol x 5"