

Llaves de Control para Gas

Serie 200

- ✓ Fácil de Instalar.
- ✓ Cuerpo de latón - de una sola pieza.
- ✓ El flujo de gas es controlado por la manivela.
- ✓ Fácil de reparar.

Rectas
IP-200
IP-202
IP-208

Angulares
IP-206
IP-210

¡El que sabe...
exige Coflex!



Angular



Recta

Datos Técnicos

- Máxima Presión 125 psi
- Temperatura de Trabajo 4.4 ° C a 65.5° C

Material de Fabricación

- Cuerpo Latón
- Manivela Aluminio

Modelos y Medidas para Llaves Rectas

| Clave de Producto | Medidas |
|-------------------|---------------------------------|
| IP-200* | 1/2" N.P.T. X 3/8" Flare Recta |
| IP-200P** | 1/2" N.P.T. X 3/8" Flare Recta |
| IP-202* | 1/2" N.P.T. X 1/2" Flare Recta |
| IP-202P** | 1/2" N.P.T. X 1/2" Flare Recta |
| IP-208* | 1/2" N.P.T. X 5/16" Flare Recta |
| IP-208P** | 1/2" N.P.T. X 5/16" Flare Recta |

* Procesado a Granel

** Procesado en bolsa individual

Modelos y Medidas para Llaves Angulares

| Clave de Producto | Medidas |
|-------------------|-----------------------------------|
| IP-206* | 1/2" N.P.T. X 3/8" Flare Angular |
| IP-206P** | 1/2" N.P.T. X 3/8" Flare Angular |
| IP-210* | 1/2" N.P.T. X 5/16" Flare Angular |
| IP-210P** | 1/2" N.P.T. X 5/16" Flare Angular |

Diseñados y fabricados de acuerdo con:

