

# Aireador de Grifo

## Rosca Externa Flujo Lleno


AI-100

- ✓ Fácil instalación
- ✓ No necesita herramientas para su instalación
- ✓ Sistema de cierre hermético
- ✓ Contiene filtro anti-sarro
- ✓ Flujo lleno ideal para baja presión
- ✓ Se conecta a la mayoría de los grifos con rosca interna



### Material de Fabricación

- ✓ Cubierta Latón Cromado
- ✓ Canastilla Acetal Gris Oscuro
- ✓ Filtro Acetal Celeste
- ✓ Empaque EPDM



### Presión de Trabajo

- ✓ 13.5 lpm (3 bar)

Para Instalarlo:

1. Retire el viejo aireador del grifo
2. Quite todos los empaques viejos que pudieran haber quedado atrapados dentro del grifo
3. Limpie la rosca del grifo
4. Instale el nuevo aireador en forma manual
5. Abra el grifo. En caso de fuga, ajuste firmemente



COFLEX, S.A. DE C.V.  
Hidalgo 602 Pte. C.P. 64000  
Monterrey, N.L., México  
servicioalclientes@coflex.com.mx  
Hecho en EUA

FTC-244 Rev. B

ISO 9001

BUREAU VERITAS  
Certification



El que sabe...  
exige Coflex

[coflex.com.mx](http://coflex.com.mx)