

# Conector Flexible para GAS

## Acero Inoxidable

## EAG-C60-CH EAG-C100-CH

- Norma de Certificación: UNI 7140  
Protocolo de Ensayo: PC N° 36/1
- Para Conectar:  
Cocinas o encimeras
- Funcionamiento seguro aún en condiciones ambientales de temperaturas extremas
- Para Gas GLP, Natural o Gas de Ciudad
- Fácil de instalar



Certificación ISO CASCO 5



### Materiales de Fabricación

- Trenzado Acero Inoxidable
- Manguera Nitrilo
- Conexiones Latón
- Empaque Nitrilo

### Datos Técnicos

- Diámetro Interior 10.16mm (.400")
- Temperatura de Trabajo Hasta 60°C ambiente
- Presión de Trabajo 70 g/cm<sup>2</sup> / 1 psi

Largo cm	Modelo	Medidas
60	EAG-C60-CH	7/8" H.I. X 1/2" H.I.
100	EAG-C100-CH	7/8" H.I. X 1/2" H.I.

### Recomendaciones

1. Recuerde cerrar el suministro de GAS
2. Asegúrese de que las roscas en las que va a conectar su COFLEX están bien limpias
3. No utilice cinta selladora
4. Apriete con la mano y después ajuste con llave española
5. Verifique con agua jabonosa que no existan fugas
6. Evite el contacto con productos químicos y agentes corrosivos

FTC-097 Rev. C



COFLEX, S.A. DE C.V.  
Hidalgo Pte. 602 Col. Monterrey Centro  
C.P. 64000 Monterrey, Nuevo León, México  
servicioclientes@coflex.com.mx  
Hecho en México

ISO 9001  
BUREAU VERITAS  
Certification



[coflex.com.mx](http://coflex.com.mx)

**GARANTÍA  
10 AÑOS**