

Conector Flexible para GAS

Acero Inoxidable

EAG-0100-CH

- Norma de Certificación: UNI 7140
Protocolo de Ensayo: PC N° 36/1
- Sólo para cilindros de 5, 11 y 15 Kgs
- Funcionamiento seguro aún en condiciones ambientales de temperaturas extremas
- Para Gas GLP
- Fácil de instalar

Certificación ISO CASCO 5



Materiales de Fabricación

- Trenzado Acero Inoxidable
- Manguera Nitrilo
- Conexiones Latón
- Empaque Nitrilo

Datos Técnicos

- Diámetro Interior 10.16 mm (.400")
- Temperatura de Trabajo Hasta 60°C ambiente
- Presión de Trabajo 70 g/cm² / 1 psi

Recomendaciones

1. Recuerde cerrar el suministro de GAS
2. Asegúrese de que las roscas en las que va a conectar su COFLEX están bien limpias
3. No utilice cinta selladora
4. Apriete con la mano y después ajuste con llave española
5. Verifique con agua jabonosa que no existan fugas
6. Evite el contacto con productos químicos y agentes corrosivos

| Largo cm | Modelo | Medidas |
|----------|-------------|-----------------------|
| 100 | EAG-0100-CH | 3/8" H.I. X 1/2" H.I. |

FTC-100 Rev. E



COFLEX, S.A. DE C.V.
Hidalgo Pte. 602 Col. Monterrey Centro
C.P. 64000 Monterrey, Nuevo León, México
servicioclientes@coflex.com.mx
Hecho en México



coflex.com.mx

