

MONOMANDO PARA FREGADERO CON ROCIADOR RETRÁCTIL



Para Tarjas de 1 y 3 Barrenos

GF-M401 Cromado
GF-M401MB Negro Mate

Especificaciones

Conexiones	1/2"
Altura de Pico	205.9 mm (8 3/32")
Flujo Máximo	2.2 gpm (8.3 L/min) a 60 psi
Aireador	Con restricción de flujo
Presión de Trabajo	Máximo 5.6 kg/cm ²
Temperatura Máxima	En un flujo continuo 50°C En flujo menor a 5 min 70°C

Materiales y Limpieza

Cuerpo	Híbrido (Latón con Resina de Alta Ingeniería)
Maneral y Chapetón	Zinc
Cartucho	Cerámica
Aireador	ABS
Limpieza	Para mantener el acabado de la monomando solo se debe usar paño suave y húmedo. NO USAR detergentes o limpiadores que puedan dañar el acabado de la monomando.



Máxima durabilidad

Cuerpo híbrido de latón y resina de alta ingeniería que son resistentes al desgaste y a la corrosión.



Flujo normal y rociador

Aireador premium que permite una perfecta mezcla entre agua y aire logrando calidad en el chorro de agua. Rociador retráctil que cuenta con 2 tipos de flujo.



Maneral de giro suave

Cartucho cerámico que hacen práctica y ágil la apertura del maneral. Maneral ergonómico compatible con la "Americans with Disabilities Act" para personas con discapacidad.



Cero fugas

100% probada contra fugas y goteos.



Fácil instalación

Innovador sistema que permite una instalación rápida y sencilla sin la necesidad de usar herramientas.



El rociador se puede fijar con una presión arriba de 1.2 kg/cm², si cuenta con baja presión y quiere un mejor flujo le recomendamos seguir las indicaciones del video.

Dimensiones y Partes

