



Válvula de Descarga para Sanitario de **Dos Piezas** con descarga de 76 mm (3")

P-B6031

- ✓ Fácil Instalación
- ✓ Mantenimiento sencillo
- ✓ Pera de descarga (sello obturador)
- ✓ Estructura rígida con sello suave para una mayor durabilidad
- ✓ Cadena de acero inoxidable
- ✓ Resistente al agua dura
- ✓ Empaque de PVC

¡El que sabe...
exige Coflex!



NOM

www.coflex.com.mx

GARANTÍA
5 años



Estructura rígida
con sello suave

Características

- ✓ Presión de trabajo 22 psi
- ✓ Temperatura de trabajo 21°C +/- 2°C
- ✓ Se puede instalar / desinstalar fácilmente
- ✓ Uso de muy pocas herramientas
- ✓ Válvula de descarga tipo I.a y II.b para reposición
- ✓ Fabricados con materiales de alta calidad

Material de Fabricación y medidas

- | | |
|------------------|--|
| ✓ Cuerpo | Polipropileno con diámetro de 25mm y un largo de 216mm |
| ✓ Empaque | Plano de PVC flexible |
| ✓ Tuerca | POM |
| ✓ Sapo | Poliestireno |
| ✓ Sello del sapo | PVC flexible |
| ✓ Flotador | EVA |
| ✓ Retén flotador | PVC flexible |
| ✓ Cadena | Acero inoxidable 304 |
| ✓ Clip | Acero inoxidable 304 |