

Hidro

Vinilo Reforzado

VN-A / VN-B

- ✓ Máxima flexibilidad
- ✓ Resistentes a material corrosivos y a la presión constante
- ✓ Resistentes a cambios de temperatura
- ✓ Una medida para cada unde sus necesidades




CONECTOR FLEXIBLE PARA HIDRONEUMÁTICO

Datos Técnicos

- ✓ Diámetro Interior 15/16" (24 mm)
- ✓ Temperatura de Trabajo 0°C a 82°C
- ✓ Presión de Trabajo

Material de Fabricación

- ✓ Trenzado Vinilo Reforzado
- ✓ Manguera Hule EPDM
- ✓ Espiga Latón
- ✓ Férula Aluminio
- ✓ Tuerca Latón
- ✓ Empaque Cónico de Hule



Medidas

Vinilo Reforzado

Clave de Producto	Medidas	Largo cm
VN-A40	1" N.P.T. X 1" FIP	40
VN-A65	1" N.P.T. X 1" FIP	65
VN-A90	1" N.P.T. X 1" FIP	90
VN-A110	1" N.P.T. X 1" FIP	110
VN-A155	1" N.P.T. X 1" FIP	155
VN-B50	1" FIP Codo 90° X 1" N.P.T.	50
VN-B90	1" FIP Codo 90° X 1" N.P.T.	90
VN-B110	1" FIP Codo 90° X 1" N.P.T.	110
VN-B155	1" FIP Codo 90° X 1" N.P.T.	155

Definiciones Roscas

- FIP: Tuerca rosca interna
- N.P.T.: Rosca Cónica para Tubería

Glosario de Conexiones

