

coflex[®]
home

Filtro para
 **AGUA**
Mezcladora

WF-600



- **Remueve** eficazmente el cloro y otros químicos mejorando el color, olor y sabor del agua
- **Carbón Activado Granular** de alta calidad
- **Fácil** de instalar, incluye adaptadores



coflexhome.com

ESPECIFICACIONES

■ Temperatura de Trabajo	1°C a 40°C
■ Capacidad	6 Litros por minuto
■ Duración del cartucho	Varía de acuerdo a la calidad del agua, aproximadamente 1,500 litros
■ Conexiones	Directo a la llave
■ Duración del Cartucho	3 meses
■ Adaptadores Internos	13/16" / 15/16"
■ Máxima Presión	2-7 kg/cm ²
■ Cuerpo	Polipropileno
■ Cartucho de Filtro	Carbón activado
■ Collarín	Polipropileno
Adaptadores Metálicos	Latón Cromado
■ Empaques	EPDM

Se recomienda cambiar el cartucho cada 3 meses

RECOMENDACIONES

- Usar solamente con agua tratada, suministrada por la red municipal.
- Si el filtro no se utiliza durante 7 días o más, deje fluir el agua por 10 segundos para reactivar el carbón.
- No limpie el filtro con limpiadores que contengan solventes o químicos.
- No instale el filtro en un lugar con exposición continua al sol. De preferencia colóquelo dentro de casa (bajo techo).

DIAGRAMA DE PARTES



Al girar la válvula desviadora hacia arriba, se obtiene agua filtrada. Al girarla 90 grados hacia abajo, se obtiene agua regular (sin filtrar).

INSTALACIÓN:

1. Retire el aireador de la llave mezcladora.
2. Enrosque el adaptador del filtro en la rosca del cuello de la mezcladora, si el cuello de la mezcladora tiene la rosca interna, utilice los adaptadores (incluidos) dependiendo del diámetro del cuello de la mezcladora.
3. Deje fluir el agua por el filtro 10 segundos para eliminar el polvo fino de carbón del nuevo cartucho; el agua saldrá negra por algunos segundos este es un procedimiento normal para los filtros de carbón activado.